



Die Säule Ihres Zaunes.

Montagefreundliche Pfostensysteme von Mekon



Qualität im Detail:

Trotz konstruktiver Unterschiede sind Mekon Pfostensysteme langlebig nach DIN EN ISO 1461 und montagefreundlich konstruiert. Folgende Punkte bestätigen das:

- Vollbadfeuerverzinkung nach der Herstellung
- Optionale Pulverbeschichtung in der RAL-Farbe Ihrer Wahl; lichtecht, festhaftend und abriebfest
- Zaunpfosten aus Rechteckrohr
- Unterschiedliche Befestigungssysteme

Mehr Sicherheit durch:

- Spezial-Befestigungsschrauben M8 mit Innensechskant
- Demontageschutz durch Einwegsicherheitschrauben und Abrissmuttern.

Mekon Pfosten Typ PFA mit Abdeckleiste

Die mit im Abstand von 200 mm herstellerseitig am Pfosten befestigten Kunststoffsockel (geräuschkämpfend) ermöglichen problemlos das Einhängen der Zaunmatte und das anschließende Verschrauben der Abdeckleiste. Die nicht lösbare Abdeckkappe aus Aluminiumdruckguss und die Abdeckleiste



Pfosten Typ PFA, PFK, PFU und PFV										
Zaunhöhe in mm	630	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030	2230	2430
Pfostenhöhe in mm	1000	1200	1500	1700	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Ballfangpfosten Typ PFA										
Ballfanghöhe in mm	3000	3600	4000	4000	5000	6000				
Pfostenhöhe in mm	3700	4300	4700	4700	5700	7000				
Rohrquerschnitt in mm	80x40	80x40	80x40	100x40	100x40	100x40				

aus Flacheisen (40 x 5 mm) mit Langlöchern, verdecken die Mattenverbindung in ansprechender Weise.

Mekon Pfosten Typ PFK

Besonders montagefreundliche Befestigungselemente, die es ermöglichen, dass die verwendete Zaunmatte von einer Person, ohne weitere Hilfe montiert werden kann. Das System ist besonders geeignet für den Einsatz in unebenem Gelände,

da das spezielle Bohrbild der Pfostenhalterung ein Abtropfen in 50 mm Schritten zulässt (ab einer Zaunhöhe von 1630 mm).

Mekon Pfosten Typ PFU

Für die Befestigung mit U-Bügeln vorgesehen. Preislich besonders interessanter Typ, mit dem Vorteil, dass Höhenabstufungen bei der Montage frei gewählt werden können.

Mekon Pfosten Typ PFV

Anfangs-, Eck-, und Verbindungsschellen erlauben unterschiedliche freie Winkelverbindungen der Doppelstabmatten. Die vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten ermöglichen auch Konstruktionslösungen im Bereich der Trennwandsysteme und Maschinenabsicherungen.

MEKON Metallkonstruktionen GmbH

Daimlerstraße 7, D-58553 Halver
 Telefon +49 / (0) 23 53 / 90 98 50
 Telefax +49 / (0) 23 53 / 90 98 98
 www.mekon-online.de
 E-mail: info@mekon-online.de

MEKON Sicherungssysteme GmbH

Grüner Ring 15, (ehemals Dübener Straße 100)
 D-04509 Delitzsch
 Telefon +49 / (0) 3 42 02 / 33 98 - 0
 Telefax +49 / (0) 3 42 02 / 33 98 - 15

Zubehör für Pfostensysteme:

- Eckpfosten mit Spezialleckverbindern
- Fußplatten zum Aufdübeln
- Übersteigschutz für Doppelstabmatten
- vorgebohrt für Stacheldrahthalter
- Y-Ausleger
- verschiedene Tür- und Torsysteme
- Kugel- oder Karolelemente, aufgesetzter Rundbogen